

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 - Parafoudre PRD1 25r - 3P - Débrochable - 350V

16331W

 Cette option circulaire permet d'éviter 8.484 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PRD1
Gamme de produit	Multi9
Nom du produit	Multi 9 PRD1
Type de produit ou équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	PRD1 25r
Application	Distribution
Normes	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certifications du produit	CE
Labels qualité	KEMA-KEUR
Description des pôles	3P
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TN-C

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 1 + 2
Technologie du parafoudre	MOV Éclateur
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In]	Mode commun :25 kA (L/PE)
Courant de décharge maximal [Imax]	Mode commun :40 kA L/PE
[Iimp] courant de choc	Mode commun :25 kA L/PE 12,5 As
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :350 V L/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV type 2 L/PE
[Ut] surtension temporaire	1200 V N/PE 200 ms tenue 415 V L/N 5 s tenue 440 V L/N 7200 s mode de défaillance en sécurité

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[If] courant de suite	25 kA mode différentiel L/N 3 kA mode différentiel L/N 100 A mode commun N/PE
Type de sectionneur	Fusible à associer gG 315 A up to Isc = 25 kA Disjoncteur associé NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA Disjoncteur associé NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA Disjoncteur associé ComPact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
Tension circuit de signalisation	1 A/250 V CA 1 A/30 V CC
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm	12
Hauteur	90 mm
largeur	108 mm
Profondeur	71 mm
Poids du produit	1010 g
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 10...35 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 10...25 mm² flexible
Couple de serrage	4,5 N.m
Courant de tenue au choc	25 kA
Code de compatibilité	PRD1_25r
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK05 conforme à IEC 62262
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Circular nature	Repacked

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	946,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm

Poids de l'emballage 2	7,875 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🔄 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	8.484
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles