

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 iCT Contacteur auxiliable 4P 25A - 4NF 230 à 240V 50Hz

A9C20837W

 Cette option circulaire permet d’éviter  
1.199 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit  
standard

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                      |
| Nom du produit                   | Acti 9 iCT                 |
| Type de produit ou équipement    | Contacteur                 |
| Nom de l'appareil                | iCT                        |
| Application                      | Moteur-chauffage-éclairage |
| Pôles                            | 4P                         |
| [Ie] courant assigné d'emploi    | 25 A AC-7A<br>8,5 A AC-7B  |
| Composition des pôles            | 4NF                        |
| Type de réseau                   | CA                         |
| Type de commande                 | Contrôle à distance        |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50 Hz       |

### Complémentaires

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Fréquence du réseau                           | 50 Hz                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi                | 400 V CA 50 Hz            |
| Puissance maximum                             | 1,6 W à 400 V CA          |
| [Ui] tension assignée d'isolement             | 500 V CA 50/60 Hz         |
| [Uimp] tension assignée de tenue<br>aux chocs | 4 kV                      |
| Type de signal de commande                    | Maintenu                  |
| Fréquence de commutation                      | 100 commutations/jour     |
| Indication de tension                         | Indicateur d'action       |
| Consommation moyenne au<br>maintien en VA     | 4,6 VA                    |
| Puissance d'appel en VA                       | 34 VA                     |
| Mode d'installation                           | Encliquetable             |
| Support de montage                            | 35 mm DIN rail symétrique |
| Pas de 9 mm                                   | 4                         |
| Hauteur                                       | 81 mm                     |
| largeur                                       | 36 mm                     |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                 | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie mécanique  | 1000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cycle CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B                                                                         |
| Mode de raccordement    | Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide<br>Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1...4 mm² flexible<br>Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 1,5...6 mm² rigide<br>Circuit de commande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5...2,5 mm² rigide<br>Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5...2,5 mm² flexible |
| Couple de serrage       | Circuit de commande: 0,8 N.m<br>Circuit de puissance: 0,8 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilité produit   | IACTs<br>IATEt<br>IACTc<br>IACTp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code de compatibilité   | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segment de marché       | Résidentiel<br>Petit commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Environnement

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                 | CEI/EN 61095                                                                            |
| Pression acoustique                    | 30 dB                                                                                   |
| Dissipation thermique                  | 1,6 W à 50/60 Hz                                                                        |
| Degré de protection IP                 | IP20                                                                                    |
| Degré de pollution                     | 2                                                                                       |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à EN 60947-4-1<br>2 se conformer à EN 61095<br>2 se conformer à CEI 1095 |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                                                                            |
| Altitude de fonctionnement             | 2000 m                                                                                  |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                                                                              |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                             |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,2 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 12,2 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 236 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,5 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2       | 12,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 25 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 1,499 kg |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 36       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 9,447 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CO2 évité par unité (en kg)       | 1.199                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro SCIP                       | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                                                                                                                                                                                                                    |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                              | <div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |