

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 iCT- Contacteur avec maneton 4P - 63A -4NO- 220/240V 50Hz

A9C21864W

 Cette option circulaire permet d’éviter 1.876 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                           |
| Nom du produit                   | Acti 9 iCT                      |
| Type de produit ou équipement    | Contacteur                      |
| Nom de l'appareil                | iCT                             |
| Application                      | Moteur-chauffage-éclairage      |
| Pôles                            | 4P                              |
| [Ie] courant assigné d'emploi    | 63 A AC-7A<br>20 A AC-7B        |
| Composition des pôles            | 4NO                             |
| Type de réseau                   | CA                              |
| Type de commande                 | Commande manuelle et à distance |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50 Hz            |

### Complémentaires

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Fréquence du réseau                        | 50 Hz                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 400 V CA 50 Hz            |
| Puissance maximum                          | 2,1 W à 400 V CA          |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 500 V CA 50/60 Hz         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                      |
| Type de signal de commande                 | Maintenu                  |
| Fréquence de commutation                   | 100 commutations/jour     |
| Indication de tension                      | Indicateur d'action       |
| Consommation moyenne au maintien en VA     | 6,5 VA                    |
| Puissance d'appel en VA                    | 53 VA                     |
| Mode d'installation                        | Encliquetable             |
| Support de montage                         | 35 mm DIN rail symétrique |
| Pas de 9 mm                                | 6                         |
| Hauteur                                    | 85 mm                     |
| largeur                                    | 54 mm                     |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                 | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie mécanique  | 1000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle CEI/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cycle CEI/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B                                                                          |
| Mode de raccordement    | Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide<br>Circuit de commande : borne du type à cage1 câble(s) 1,5...2,5 mm² rigide<br>Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6...16 mm² flexible<br>Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6...25 mm² rigide<br>Circuit de commande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5...2,5 mm² flexible |
| Couple de serrage       | Circuit de commande: 0,8 N.m<br>Circuit de puissance: 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilité produit   | IACTc<br>IATEt<br>IACTs<br>IACTp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code de compatibilité   | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segment de marché       | Résidentiel<br>Petit commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Environnement

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                 | CEI/EN 61095                                                                            |
| Pression acoustique                    | 30 dB                                                                                   |
| Dissipation thermique                  | 2,1 W à 50/60 Hz                                                                        |
| Degré de protection IP                 | IP20                                                                                    |
| Degré de pollution                     | 2                                                                                       |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à EN 60947-4-1<br>2 se conformer à EN 61095<br>2 se conformer à CEI 1095 |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                                                                            |
| Altitude de fonctionnement             | 2000 m                                                                                  |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C                                                                              |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 352,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 2  | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 1,594 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CO2 évité par unité (en kg)       | 1.876                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro SCIP                       | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                                                                                                                                                                                                                    |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                              | <div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |