

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 50A - pour fusible 14x51mm

A9GSB750W

 Cette option circulaire permet d’éviter 4.762 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 SBI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SBI
Description des pôles	3P + N

Complémentaires

[In] courant nominal	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
Type de fusible	AM GG
Taille du fusible	14 x 51 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Verrouillages optionnels	Non cadenassable
Pas de 9 mm	12
Hauteur	107 mm
largeur	106 mm
Profondeur	70 mm
Raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² flexible
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante de stockage	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,500 cm
Poids de l'emballage 1	543,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,050 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	4.762
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles