Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 3P+N - 230/400V - 10kA

A9L16618W

Cette option circulaire permet d'éviter 5.858 kg de CO_2 par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	IQuick PF
Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 PF
Type de produit ou équipement	Parafoudre
Nom de l'appareil	iQuick PF
Application	Distribution
Normes	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certifications du produit	CE
Labels qualité	NF
Description des pôles	3P + N
Signalisation à distance	Sans
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In]	Mode commun :20 kA (N/PE) Mode différentiel :5 kA (L/N)
Courant de décharge maximal [Imax]	Mode commun :20 kA N/PE Mode différentiel :10 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode différentiel :275 V L/N Mode commun :275 V L/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV type 2 L/PE Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
[Ut] surtension temporaire	337 V L/N 5 s tenue 1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité 442 V L/PE 5 s tenue
[If] courant de suite	0,1 kA mode commun N/PE
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Isccr]	6 kA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de sectionneur	Disjoncteur à commande intégrée - Icu 6 kA
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm	9,8
Hauteur	106,7 mm
largeur	88,4 mm
Profondeur	74,1 mm
Poids du produit	640 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Courant de terre résiduel [Ipe]	1 mA
Raccordement	Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² rigide Borne du type à cage (terre) 10…25 mm² rigide Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² flexible Borne du type à cage (terre) 10…25 mm² flexible Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² flexible avec embout Borne du type à cage (terre) 10…25 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m
Code de compatibilité	IQuick PF

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK03 conforme à IEC 62262
Humidité relative	5…95 %
Température ambiante de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…80 °C
Circular nature	Repacked

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	532,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,560 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	**5.858**

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	**Conforme**
Numéro SCIP	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**