

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 25A - C curve

A9N61533W

 Cette option circulaire permet d'éviter  
2.186 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit  
standard

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom du produit                | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom de l'appareil             | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Application                   | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description des pôles         | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de pôles protégés      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In courant assigné d'emploi   | 25 A à 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de réseau                | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de déclencheur           | Thermique-magnétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Courbe de déclenchement       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pouvoir de coupure            | 10 kA Icu à 440 V CC conforme à EN 60947-2<br>10 kA Icu à 440 V CC conforme à IEC 60947-2<br>6 kA Icu à 500 V CC conforme à EN 60947-2<br>6 kA Icu à 500 V CC conforme à IEC 60947-2<br>20 kA Icu à 220 V CC conforme à GB 14048.2<br>20 kA Icu à 220 V CC conforme à IEC 60947-2<br>20 kA Icu à 250 V CC conforme à GB 14048.2<br>20 kA Icu à 250 V CC conforme à IEC 60947-2 |
| Catégorie d'emploi            | Catégorie A se conformer à EN 60947-2<br>Catégorie A se conformer à IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aptitude au sectionnement     | CA conforme à IEC 60947-2<br>CA conforme à EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes                        | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Complémentaires

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi              | 500 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220 V CC<br>15 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 220 V CC<br>15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 250 V CC<br>15 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 250 V CC<br>4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 500 V CC<br>4,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 500 V CC<br>7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CC<br>7,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 440 V CC |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V CC se conformer à IEC 60947-2<br>500 V CC se conformer à EN 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 6 kV conforme à EN 60947-2<br>6 kV conforme à IEC 60947-2                 |
| Coupure pleinement apparente                         | Mode commutation régulée                                                  |
| Type de commande                                     | Par maneton                                                               |
| Indication de tension                                | Indication ON/OFF                                                         |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                      |
| Support de montage                                   | 35 mm DIN rail symétrique                                                 |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : standard                                                    |
| Pas de 9 mm                                          | 4                                                                         |
| Poids du produit                                     | 0,256 kg                                                                  |
| Couleur                                              | Blanc                                                                     |
| Durée de vie mécanique                               | 20000 cycle                                                               |
| Durée de vie électrique                              | 3000 cycle L/R = 2 ms                                                     |
| Prévision de verrouillage                            | Cadenassable                                                              |
| Verrouillages optionnels                             | En position O                                                             |
| Couple de serrage                                    | Circuit de puissance: 2,5 N.m haut ou bas                                 |
| Protection différentielle                            | Sans                                                                      |

## Environnement

|                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Degré de pollution                                  | 3 conforme à EN 60947-2<br>3 conforme à IEC 60947-2 |
| Catégorie de surtension                             | IV                                                  |
| Tropicalisation                                     | 2 se conformer à CEI 60068-2                        |
| Altitude de fonctionnement                          | 2000 m                                              |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25...70 °C                                         |
| Température ambiante de stockage                    | -40...85 °C                                         |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,6 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 230 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 3,15 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 20 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 1,44 kg |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 17,893 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CO2 évité par unité (en kg)       | 2.186                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro SCIP                       | C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09                                                                                                                                                                                                                    |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                              | <div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |