

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 Vdis répartiteur vertical 125A 250/440V 33pts de connexion

A9XPK707W

 Cette option circulaire permet d'éviter
10.848 kg de CO₂ par rapport au produit
standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 VDIS
Type de produit ou équipement	Bloc de distribution verticale
Compatibilité de gamme	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Complémentaires

Description des lignes	3P + N
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250/440 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Nombre de borniers	1 avec 33 sortants
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage10...35 mm ² Distribution: bornes automatiques1,5...10 mm ² (rigide) Distribution: bornes automatiques4...16 mm ² (multibrins) Distribution: bornes automatiques1,5...16 mm ² (flexible) Distribution: bornes automatiques1,5...16 mm ² (flexible avec embout)
Départs du bornier répartiteur	7 modules pour par phase 12 modules pour neutre
Degré de pollution	3
Hauteur	408 mm
Profondeur	71,5 mm
largeur	40,5 mm
Poids du produit	1,14 kg

Environnement

Degré de protection IP	IPxx B
------------------------	--------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	46,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,237 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	105
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	142,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	10.848
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
♻️ Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles