

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Acti9 iDT40- Bloc diff Vigi Départ- 1P+N - 25A - 300mA - Type AC

A9Y63625W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.956 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Gamme                                   | Acti9                    |
| Nom du produit                          | Acti9 Vigi iDT40         |
| Type de produit ou équipement           | Blocs différentiels Vigi |
| Nom de l'appareil                       | Vigi iDT40               |
| Compatibilité de gamme                  | Acti9 iDT40              |
| Description des pôles                   | 1P + N                   |
| Position du pôle neutre                 | Gauche                   |
| In courant assigné d'emploi             | 25 A                     |
| Type de réseau                          | CA                       |
| Sensibilité du différentiel             | 300 mA                   |
| Temporisation protection différentielle | Instantané               |
| Classe de protection différentielle     | Type AC                  |
| Normes                                  | EN/CEI 61009-2-1         |
| Certifications du produit               | CE                       |
| Labels qualité                          | NF                       |

### Complémentaires

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ                                         |
| Fréquence du réseau                            | 50 Hz                                          |
| [Ue] tension assignée d'emploi                 | 230 V CA 50 Hz                                 |
| Technologie différentiel                       | Indépendant de la tension                      |
| [Ui] tension assignée d'isolement              | 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 4 kV conforme à EN/CEI 61009-2-1               |
| Indication de tension                          | Signalisation de défaut                        |
| Mode d'installation                            | Encliquetable                                  |
| Support de montage                             | Rail DIN                                       |
| Connexion électrique sur disjoncteur           | Par vis                                        |
| Pas de 9 mm                                    | 2                                              |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                       | 91 mm                                                                                    |
| largeur                       | 36 mm                                                                                    |
| Profondeur                    | 74 mm                                                                                    |
| Couleur                       | Blanc                                                                                    |
| Durée de vie mécanique        | 20000 cycle                                                                              |
| Durée de vie électrique       | 10000 cycle                                                                              |
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage bas1...16 mm² rigide<br>Borne du type à cage bas1...10 mm² flexible |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for bas connection                                                                 |
| Couple de serrage             | 2 N.m bas                                                                                |

## Environnement

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                              | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529 |
| Degré de pollution                                  | 3 conforme à EN/CEI 61009-2-1                                                    |
| Humidité relative                                   | 95 % à 55 °C                                                                     |
| Altitude de fonctionnement                          | 2000 m                                                                           |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5...60 °C                                                                       |
| Température ambiante de stockage                    | -40...85 °C                                                                      |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,200 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,200 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 109,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 3,255 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 432       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 64,132 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div>        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CO2 évité par unité (en kg)                                                                                                           | 0.956                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div> <b>Matières et Substances</b></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                                     | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro SCIP                                                                                                                           | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723                                                                                                                                                                                                                                          |
| Règlementation REACH                                                                                                                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div> <b>Réemballer et réusiner</b></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DEEE                                                                                                                                  | <div><div></div><div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div></div> |