

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Easy UPS BV - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 800VA - 4 prise Schuko/FR

BV800I-GR

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                     |
| Tension de sortie principale  | 230 V                     |
| Puissance nominale en W       | 450 W                     |
| puissance nominale en VA      | 800 VA                    |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)            |
| Type de connexion entrée      | Schuko CEE 7/7P           |
| Type de connexion sortie      | 4Schuko CEE 7             |
| Longueur de câble             | 1,50 m                    |
| Nombre de câbles              | 1                         |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée |
| Équipement fournis            | Manuel utilisateur        |
| Gamme de produit              | Easy UPS                  |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité                       | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Batteries pré-installées         | 0                                     |
| Créneau de batterie vide         | 0                                     |
| Temps de recharge de la batterie | 8 H                                   |
| Tension de la batterie           | 12 V                                  |
| Capacité de batterie             | 7,0 Ah                                |
| Durée de vie de la batterie      | 3...5 année(s)                        |
| Batterie de remplacement         | <a href="#">APCRBC110</a>             |
| Runtime étendu                   | 0                                     |

### Généralités

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0  |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0  |
| Redondance                                            | No |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|            |    |
|------------|----|
| Taille UPS | WS |
|------------|----|

## Physique

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Couleur                | Noir                 |
| Hauteur                | 9,25 cm              |
| largeur                | 16,05 cm             |
| Profondeur             | 30,5 cm              |
| Poids du produit       | 5,3 kg               |
| Montage préconisé      | No preference        |
| Mode d'installation    | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0                    |
| Compatible USB         | No                   |

## Entrée

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
| Limites de la tension d'entrée | 170...280 V                             |

## Sortie

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Puissance configurable max. (Watts) | 450 W                               |
| fréquence de sortie                 | 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro       |
| Type UPS                            | Line interactive                    |
| Type de forme de l'onde             | Sinusoïde approchée                 |
| Affichage graphique                 | 1                                   |
| Puissance configurable max. (VA)    | 800 VA                              |
| Temps de transfert                  | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |

## Conformité

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CE                                                                                 |
| Normes                    | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2:2018 |

## Environnement

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C                         |
| Humidité relative                      | 0...90 %                          |
| Altitude de fonctionnement             | 0...6667 ft                       |
| Température ambiante de stockage       | -20...50 °C                       |
| Humidité relative de stockage          | 0...90 %                          |
| Altitude de stockage                   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Niveau acoustique                      | 40 dBA                            |
| Degré de protection IP                 | IP20                              |

## Communication et gestion

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarme | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 156 J |
|--------------------------------|-------|

## Emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Type d'emballage 1             | PCE            |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1              |
| Hauteur de l'emballage 1       | 14,000 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 23,500 cm      |
| Longueur de l'emballage 1      | 37,000 cm      |
| Poids de l'emballage 1         | 5,618 kg       |
| Type d'emballage 2             | S04            |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4              |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm      |
| Poids de l'emballage 2         | 23,831 kg      |
| Type d'emballage 3             | P12            |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 16             |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45,000 cm      |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm      |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 107,324 kg     |
| SCC14                          | 10731304338366 |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                   |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| <b>Use Better</b>                                                                                                              |                                                   |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                   |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Non                                               |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Non                                               |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme aux exemptions                           |
| Numéro SCIP                                                                                                                    | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa              |
| Règlementation REACH                                                                                                           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| <div> <b>Efficacité énergétique</b></div>     |                                                   |
| Efficacité énergétique optimisée                                                                                               | Produit écoénergétique                            |
| <b>Use Again</b>                                                                                                               |                                                   |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                   |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |
| Batterie amovible                                                                                                              | Yes                                               |
| Reprise                                                                                                                        | Yes                                               |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

