Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - Acti9 variateur DIN univ 400W standard STD400LED - cde éclairage

CCTDD20016W

Cette option circulaire permet d'éviter 0.841 kg de CO_2 par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 STD
Type de produit ou équipement	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Fonction disponible	Détection automatique du type de charge

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	lampe halogène: = 400 W lampe à incandescence: = 400 W lampe fluocompacte, variable: = 80 W lampe à LED, variable: = 60 W lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: = 300 W lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: = 400 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA	0,8 VA
Pertes thermiques	3 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	8 à 230 V CA/CC
Type de protection	Protection électronique contre la surcharge Protection électronique contre la surtempérature
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : 100 m
Type de variateur	Variateur de lumière avec mémoire
Hauteur	85 mm
largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	65 g

Environnement

Degré de protection IP	IP20

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/EC - electromagnetic compatibility
Température ambiante de fonctionnement	-30…50 °C
Température ambiante de stockage	-20…70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,3 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3,3 cm
Poids de l'emballage 1	104,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	86
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,404 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	**0.841**

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	**Conforme aux exemptions**
Numéro SCIP	**679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**