

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee

CCTFR6100W

 Cette option circulaire permet d'éviter 2.944 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Type de produit ou équipement	Thermostat chauffage
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Application	Pièce
Application spécifique du produit	Chaleur
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Equipement fournis	2 piles 1 adaptateur pour valves RA Danfoss 1 écrou M30 x 1,5
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at 50 m
Puissance radio maximale	13 dBm (20 mW)
Type de pile	AA alcaline 1,5 V
Type de commande	Bouchon à vis pour changement de température +/- 2 ° C Contrôle à distance Application mobile
Plage de réglage de la température	5...30 °C 0,5 °C par étape
Signalisation locale	LED 1 (rouge) LED 1 (bleu) LED 1 (vert, orange et rouge)
Désignation de l'essai	Pression de balle 75 °C
Classe de logiciel	Classe A
Matière	Thermoplastique
Emplacement de montage	Vanne (avec température de surface 93°C max)
Fluide contrôlé	Eau à continu 73 °C Eau à minimum 110 °C
Diamètre	51 mm
Hauteur	93 mm
Circular nature	Repacked

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Degré de pollution	2
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante de stockage	-10...55 °C
Humidité relative	25...90 % fonctionnant 15...90 % stockage
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Certifications du produit	CE
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques 2006/66/CE - directive batterie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,800 cm
Longueur de l'emballage 1	14,600 cm
Poids de l'emballage 1	237,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	34
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8,650 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	2.944
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	54ab311a-8424-47f5-a5e5-42b5f28e9008
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Image of product / Alternate images

Alternative







