

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Terminal tactile clavier 5,7p

HMIGK2310R

 Cette option circulaire permet d’éviter
1128.556 kg de CO₂ par rapport au produit
standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony GK
Type de produit ou équipement	Écran tactile avec clavier
Couleur d'affichage	65536 couleurs
Taille de l'affichage	5,7 pouces
Alimentation	Source externe
Système d'exploitation	Harmony
Type du processeur	CPU RISC

Complémentaires

Type d'afficheur	LCD TFT rétro-éclairé
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels QVGA
Zone tactile	1024 x 1024
Afficheur tactile	Analogique
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures
Luminosité	Réglage sur 16 niveaux
Police de caractère	Coréen Taïwanais (Chinois traditionnel) ASCII (caractères européens) Japonais (ANK, Kanji) Chinois (chinois simplifié)
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Limites de la tension d'alimentation	19,2...28,8 V
Courant à l'appel	30 A
Puissance consommée en W	7,7 W
Nombre de touches de fonction dynamiques symb.	14 avec DEL
Nombre de touches de fonction statiques	10 avec DEL et étiquettes
Nombre de touches de SERVICE	8
Nombre de touches alphanumériques	12
Signalisation locale	2 LEDs (vert ou orange) for opération normale ou défaut rétro-éclairé
Nombre de pages	Limité par la capacité de la mémoire interne
Type de logiciel	Logiciel de configuration

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Logiciel de programmation	Vijeo Designer
Fréquence du processeur	333 MHz
Description de la mémoire	512 Ko SRAM sauvegarde des données avec pile au lithium de secours 128 MB EPROM flash mémoire d'application
Protocoles téléchargeables	Telemecanique Modicon FIPWAY Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec protocoles tiers Omron Sysmac protocoles tiers Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers Siemens Simatic protocoles tiers Telemecanique Modicon Uni-TE
Horodateur	Intégré
Type de mémoire	Jusqu'à 32 GB carte SD RAM Jusqu'à 32 GB carte SDHC RAM
Type de connexion intégrée	= 187,5 kbit/s USB, RS485 liaison série COM2 pour Siemens MPI (187.5 kbits/s) USB 2.0 type A maître port pour port de communication du terminal Modicon M340 <= 115,2 kbits/s SUB-D 9 mâle, RS232C liaison série COM1 bornier débrochable à vis alimentation USB Ethernet TCP/IP USB 2.0 type mini B
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Mode d'installation	Montage affleurant
Mode de fixation	Avec 10 clips à ressort
Matière de la face avant	Alliage d'aluminium
Matière du coffret	PPT
Marquage	CE
largeur	220,3 mm
Hauteur	265 mm
Profondeur	70 mm
Dimensions de la découpe	209 (+/- 0,4) x 243 (+/- 0,4) mm
Poids du produit	1,8 kg

Environnement

Immunité aux micro-coupures	5 ms
Normes	UL 61010-2-201 CEI 61000-6-2 CEI 61131-2 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213 CEI 61000-6-4 UBC 1997 (Zone sismique 4)
Certifications du produit	UL Class 1 Division 2 T5 KC CSA Class 1 Division 2T5 CSA Class 1 Division 2 T4A EAC RCM cULus UL Class 1 Division 2 T4A UKCA
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Altitude de fonctionnement	2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529 (panneau arrière) IP65 se conformer à IEC 60529 (face avant)
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 9...150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 3,5 mm (f = 5...9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2 Résistance aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 Résistance aux transitoires rapides - test level: 2 kV niveau 3 conforming to IEC 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21 cm
Largeur de l'emballage 1	38 cm
Longueur de l'emballage 1	38 cm
Poids de l'emballage 1	1,49 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	1128.556
Use Better	
📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	8c869bd2-791d-4092-95fa-a6835ef51806
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles