# Fiche technique du produit

Spécifications

## Reconditionné - Thorsman - Pince de mesure ampèremétrique Cat III - 600V

IMT23214W

**Cette option circulaire permet d'éviter 3.901 kg de $CO_2$ par rapport au produit standard**

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Thorsman |
| **Type de produit ou équipement** | Mesure test |
| **Alimentation** | 2 pile 3 V |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Afficheurs deux digits** | 3,5 |
| **Type de réglage** | Réinitialisation automatique |
| **Fonction signalisation** | Batterie faible par visuel |
| **Fonction disponible** | Continuité sonore<br>Mesure de haute précision<br>Barrière tactile pour la sécurité<br>Fonction maintien des données |
| **Type de mesure** | Tension CC: 200mV/2/20/200/600 V<br>Résistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm<br>Tension CA: 2/20/200/600 V<br>Courant CA: 2/20/200/600 A<br>Continuité: 30 Ohm<br>Contrôle de diode: 1,5 V |
| **Catégorie de mesure** | Catégorie III 600 V |
| **Langue utilisateur** | Espagnol<br>Hongrois<br>Allemand<br>Portugais<br>Français<br>Polonais |
| **Hauteur** | 190 mm |
| **largeur** | 76 mm |
| **Profondeur** | 36 mm |
| **Poids du produit** | 160 g avec batterie |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 61010 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Hauteur de l'emballage 1** | 5,4 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 16 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 29,1 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 314 g |
| **Type d'emballage 2** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 4 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| CO2 évité par unité (en kg) | **3.901** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Directive UE RoHS | **Conforme aux exemptions** |
| Numéro SCIP | **875f68f5-e307-4362-b7e9-b6e2fe84c5d1** |
| Règlementation REACh | **Déclaration REACh** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| DEEE | **Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles** |