

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste

IMT35915W

 Cette option circulaire permet d'éviter 3.531 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtes d'encastrement
Présentation du produit	Sans couvercle

## Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis et griffes
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Entrée de câble	2 entrée défonçable diamètre : 16 mm 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm
Hauteur	67 mm
largeur	67 mm
Profondeur	50 mm
Diamètre	67 mm

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Poids de l'emballage 1	22 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	18,3 cm
Largeur de l'emballage 2	21 cm
Longueur de l'emballage 2	37,8 cm

Poids de l'emballage 2	1,27 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2500
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	84,45 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)

3.531

## Use Better

### Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)