

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø20 mm - Gris - IP40

IMT53320W



Cette option circulaire permet d'éviter 4.976 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Coude
Fonction disponible	Fonction GT
Emplacement de montage	Intérieur À l'extérieur
Section nominale	224 mm²
Diamètre	Externe: 20 mm Interne: 16,9 mm
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Quantité du lot	50 pièces
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Normes	CEI 61386

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Certifications du produit	NF

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,6 cm
Largeur de l'emballage 1	19 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm
Poids de l'emballage 1	31 g

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	4.976

Use Better

 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Règlementation REACH	Déclaration REACH