

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Exiway - Lampe portable pro fonction éclairage de sécu -JODIOLUX

OVA41033EW

 Cette option circulaire permet d'éviter 40.65 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Jodiolux
Type de produit ou équipement	Lampe de secours portable
Application	Éclairage
Couleur	Bleu
Information supplémentaire du système d'installation	Faisceau lumineux à longue distance avec une plage de 300 m Filtres chromatiques fournis

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	6,5 VA
Composition de l'appareil	Unité de chargement
Capacité de batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Temps de charge	24 H
Type de lampe	Halogène 10 W lampe principale Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie	24 h lampe auxiliaire 4 h lampe principale
Flux lumineux	1300 lm 2 m lampe principale 4 lm 1 m lampe auxiliaire
Modes de fonctionnement optionnel	Lampe principale: clignotant Lampe auxiliaire: clignotant
cône d'éclairage	210 ° horizontal
Matière du coffret	Plastique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Longueur	128 mm
Hauteur	334 mm
largeur	136 mm
Poids du produit	2,1 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C

---

Normes	CEI 2.2 EN 60598-2-8
--------	-------------------------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	13,0 cm
--------------------------	---------

---

Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 1	34,5 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 1	2,193 kg
------------------------	----------

---

Type d'emballage 2	S04
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	6
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
--------------------------	-------

---

Largeur de l'emballage 2	40 cm
--------------------------	-------

---

Longueur de l'emballage 2	60 cm
---------------------------	-------

---

Poids de l'emballage 2	13,665 kg
------------------------	-----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg) 40.65

## Use Better

### Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#) Conforme

## Use Again

### Réemballer et réuser

DEEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles