

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Harmony Time RE22 - relais temp - 2OF- 1s à 300h- 24V à 240VACDC

RE22R2MYMRW

 Cette option circulaire permet d'éviter
2.037 kg de CO₂ par rapport au produit
standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais de temporisation Harmony
Type de sortie logique	Relais
Type de produit ou équipement	Relais de temporisation modulaire
Nom de l'appareil	RE22
Courant de sortie nominal	8 A

Complémentaires

Type et composition des contacts	1 F/O contact temporisé ou instantané, sans cadmium 2 "O/F" contact temporisé, sans cadmium
Type de temporisation	Puissance d'enclenchement Déclenchement Clignotement asymétrique Intervalle Étoile-triangle
Plage de temporisation	3...30 min 30...300 min 0,3...3 s 3...30 H 10...100 s 1...10 s 0,05...1 s 30...300 s 30...300 H 3...30 s
Type de commande	Bouton rotatif Bouton de diagnostic Potentiomètre externe
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Libération de la tension d'entrée	= 2,4 V
Plage d'utilisation en tension	0,85 à 1,1 Us
Fréquence d'alimentation	50...60 Hz +/- 5 %
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm ² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexible avec embout Bornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flexible avec embout
Couple de serrage	0,6...1 N.m se conformer à IEC 60947-1
Matière du boîtier	Auto-extinguible
Précision de répétition	+/- 0,5% se conformer à CEI 61812-1

Dérive en température	+/- 0.05 %/°C
Dérive en tension	+/- 0,2 %/V
Réglage exact du temps de retard	+/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1
Largeur d'impulsion du signal de commande	100 ms avec charge en parallèle 30 ms
Résistance d'isolement	100 MΩ à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1
Temps de récupération	120 ms sur désexcitation
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Puissance consommée en VA	3 VA à 240 V CA
Puissance consommée en W	1,5 W à 240 V CC
Capacité de commutation en VA	2000 VA
Courant commuté minimum	10 mA à 5 V CC
Courant commuté maximum	8 A
Tension de coupure maximale	250 V CA
Durée de vie électrique	100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 100000 cycle, 2 A à 24 V, DC-1
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Tension assignée de tenue aux chocs	5 kV pour 1,2...50 μs se conformer à IEC 60664-1
Délai de mise sous tension	100 ms
Distance de fuite	4 kV/3 se conformer à IEC 60664-1
Catégorie de surtension	III conforming to IEC 60664-1
Données de fiabilité de la sécurité	B10d = 160000 MTTFd = 171,2 années
Position de montage	Toutes positions
Support de montage	Rail DIN 35 mm se conformer à CEI 60715
Etat LED	Vert rétro-éclairage à DEL (maintenu) pour indication de l'aiguille du cadran Jaune LED (maintenu) pour relais de sortie sous tension Jaune LED (clignotement rapide) pour temporisation en cours et relais de sortie hors tension Jaune LED (clignotement lent) pour temporisation en cours et relais de sortie sous tension

Fonction disponible	<p>A-Relais de mise sous tension-2 "O/F"</p> <p>At-relais de temporisation à la mise sous tension avec pause/somme (X1)-2 "O/F"</p> <p>Aw- relais de temporisation à la mise sous tension avec redéclenchement/redémarrage-2 "O/F"</p> <p>C- relais temporisé au déclenchement avec signal de commande-2 "O/F"</p> <p>Ct- relais temporisé au déclenchement avec signal de commande et pause/sommation-2 "O/F"</p> <p>D- relais clignotant symétrique (impulsion de démarrage)-2 "O/F"</p> <p>Dt- relais clignotant symétrique (impulsion de démarrage) avec pause/sommation (X1)-2 "O/F"</p> <p>Dw- relais clignotant symétrique (impulsion de démarrage) avec redéclenchement/redémarrage-2 "O/F"</p> <p>Di- relais clignotant di-symétrique (impulsion de démarrage)-2 "O/F"</p> <p>Dit - relais clignotant symétrique (impulsion de démarrage) avec pause/somme (X1)-2 "O/F"</p> <p>Diw - relais clignotant symétrique (impulsion de démarrage) avec redéclenchement/redémarrage-2 "O/F"</p> <p>H- intervalle relais-2 "O/F"</p> <p>Ht- relais à intervalle avec pause/somme (X1)-2 "O/F"</p> <p>Hw- relais à intervalle avec redéclenchement/redémarrage-2 "O/F"</p> <p>Qg- Relais étoile-triangle (2 sorties CO avec même commun)-2 "O/F"</p> <p>Qgt- Relais étoile-triangle (2 sorties CO avec même commun) avec pause/sommation-2 "O/F"</p> <p>Qt- Relais étoile-triangle (2 sorties CO avec commun divisé)-2 "O/F"</p> <p>Qtt- Relais étoile-triangle (2 sorties CO avec commun divisé) avec pause/sommation (X1)-2 "O/F"</p> <p>W- Relais à intervalle avec signal de commande désactivé-2 "O/F"</p> <p>Qt- Relais à intervalle avec/signal de commande désactivé et pause/sommation-2 "O/F"</p>
largeur	22,5 mm
Poids du produit	0,105 kg
Type de commande	With test button
Nombre de fonctions	22

Environnement

Tenue diélectrique	2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz entre sortie de relais et alimentation avec isolement de base se conformer à CEI 61812-1
Normes	UL 508 CEI 61812-1
Règlement Européen	2004/108/EC - electromagnetic compatibility 2006/95/CE - directive basse tension
Certifications du produit	RCM CE EAC CSA CCC UL GL
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP40 enveloppe: conforming to IEC 60529 IP20 bornes: conforming to IEC 60529 IP50 panneau avant: conforming to IEC 60529
Degré de pollution	3 conforme à IEC 60664-1
Tenue aux vibrations	20 m/s ² (f= 10...150 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn non fonctionnant pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 5 gn en marche pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative	95 % à 25...55 °C

Compatibilité électromagnétique	<p>Test d'immunité des transitoires rapides - test level: 1 kV niveau 3 (clip de connexion capacitive) conforming to IEC 61000-4-4</p> <p>Test d'immunité aux surtensions - test level: 1 kV niveau 3 (mode différentiel) conforming to IEC 61000-4-5</p> <p>Test d'immunité aux surtensions - test level: 2 kV niveau 3 (mode commun) conforming to IEC 61000-4-5</p> <p>Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to IEC 61000-4-2</p> <p>Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2</p> <p>Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 10 V/m niveau 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3</p> <p>Perturbations RF conduites - test level: 10 V niveau 3 (0,15 à 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6</p> <p>Transitoire rapide en salves - test level: 2 kV niveau 3 (contact direct) conforming to IEC 61000-4-4</p> <p>Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11</p> <p>Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11</p>
--	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	105,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	2.037
-----------------------------	-------

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
-------------------	---

Numéro SCIP	7bdc2711-0ad2-427c-8ece-532c5e9f09d7
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	Déclaration REACH
----------------------	-----------------------------------

Image of product / Alternate images

Alternative





