

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Ovalis - poussoir VMC - sans arrêt - Blanc

S320236W



Cette option circulaire permet d'éviter  
0.169 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit  
standard

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit               | Ovalis                             |
| Type de produit ou équipement  | Bouton-poussoir                    |
| Présentation du produit        | Mécanisme avec support de fixation |
| Application                    | Ventilateur                        |
| Vente par quantité indivisible | 1                                  |
| Conditions d'utilisation       | Intérieur                          |

### Complémentaires

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Affleurant                                                   |
| Type de technologie                      | Électromécanique                                             |
| Nombre de touches                        | 1                                                            |
| Commande                                 | Bouton-poussoir                                              |
| Equipement fournis                       | Télerupteur                                                  |
| Mode de fixation                         | Par vis<br>Par griffes                                       |
| Marquage                                 | Ventilateur                                                  |
| Nuance de la couleur                     | Blanc (RAL 9003)                                             |
| Finition de la surface                   | Mat                                                          |
| Type d'emballage                         | Capot de protection                                          |
| Courant assigné d'emploi                 | 10 AX                                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 250 V                                                        |
| Type de réseau                           | CA                                                           |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                     |
| Type de charge                           | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3               |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )          |
| Durée de vie électrique                  | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )          |
| Nombre de sorties                        | 2 bornes sans vis                                            |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1                                                 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de serrage des bornes  | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour flexible câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)                                                                                                                                                                                                |
| Longueur de dénudage des fils   | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Source lumineuse                | LED 1,5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indication de tension           | Lumineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 33,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur d'encastrement       | 18,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Facteur de puissance            | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raccordement                    | Bornes sans vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Environnement

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                                                                                                   |
| Tenue diélectrique                     | 2000 V                                                                                                                       |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                                                                                                                    |
| Normes                                 | EN 60669-1<br>2006/95/EEC                                                                                                    |
| Certifications du produit              | Aenor: 030/2237<br>LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF                                                                               |
| Tenue aux chocs IK                     | IK04                                                                                                                         |
| Degré de protection IP                 | IP21 D                                                                                                                       |
| Caractéristique d'environnement        | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1      | 8,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 42,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,028 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CO2 évité par unité (en kg)       | 0.169                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro SCIP                       | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b                                                                                                                                                                                                                    |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                              | <div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |