

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Odace - 2 demi enjoliveur -blanc- livré 2 LED bleu 0 -15mA câble

S520298W

 Cette option circulaire permet d'éviter 1.926 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Façade d'enjoliveur avec LED
Application	Interrupteur
Source lumineuse	LED
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Application spécifique du produit	Pour charges RL et charges spéciales
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Nombre de touches	2
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Diamètre	51 mm
Poids du produit	0,003 kg
Matière	PC: visu lampe Plastique anti-UV: plaque de finition
Profondeur	8,5 mm
Canal ciblé	Professionnel
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Montage de l'appareil	Affleurant
Circular nature	Repacked

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Certifications du produit	LCIE: NF 619318A N NF

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 cm
Poids de l'emballage 1	12,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	9,800 cm
Longueur de l'emballage 2	8,500 cm
Poids de l'emballage 2	91,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	190
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	3,909 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
CO2 évité par unité (en kg)	1.926

Use Better

 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	49dd9375-bce3-492c-b317-ab5bcec865d4
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Image of product / Alternate images

Alternative







