

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Odace Styl - lot de 100 plaques 1 poste S520702 blanc

S523702PW

 Cette option circulaire permet d'éviter 8.503 kg de CO₂ par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Styl
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01264 kg
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Certifications du produit	N NF
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C

Normes	NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC EN 60669-1
---------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 1	30,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 1	1,934 kg
-------------------------------	----------

Type d'emballage 2	P06
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	16
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	39,444 kg
-------------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	8.503
-----------------------------	-------

Use Better

Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP

59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)