

# Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - alu - conn rapide

S530052W

 Cette option circulaire permet d'éviter 7.865 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de bornes par pôle	2
Conditions d'utilisation	Intérieur

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Type de plaque	Broche de terre affleurante
Écart-type de sortie	Français
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Mat
Courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Raccordement	Bornes sans vis
Hauteur	71 mm
largeur	71 mm
Profondeur	45 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

---

Degré de protection IP IP20

## Emballage

---

Type d'emballage 1 PCE

---

Nb produits dans l'emballage 1 1

---

Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm

---

Largeur de l'emballage 1 7,000 cm

---

Longueur de l'emballage 1 7,000 cm

---

Poids de l'emballage 1 49,000 g

---

Type d'emballage 2 BB1

---

Nb produits dans l'emballage 2 10

---

Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm

---

Largeur de l'emballage 2 17,500 cm

---

Longueur de l'emballage 2 37,000 cm

---

Poids de l'emballage 2 603,000 g

---

Type d'emballage 3 S04

---

Nb produits dans l'emballage 3 120

---

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

---

Largeur de l'emballage 3 40 cm

---

Longueur de l'emballage 3 60 cm

---

Poids de l'emballage 3 7,914 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	7.865
-----------------------------	-------

## Use Better

### Matières et Substances

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conforme
-----------------------------------	----------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Image of product / Alternate images

Alternative

---







