

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Smart-UPS SMT Onduleur line-interactive 230V-3000VA SmartConnect

SMT3000RMI2UCR

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Lead time    | Généralement expédié sous 2 semaines                                                                                                                                              |

### Principales

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                                                                                                  |
| Autre tension d'entrée        | 220 V<br>240 V                                                                                         |
| Tension de sortie principale  | 230 V                                                                                                  |
| Autre tension de sortie       | 220 V<br>240 V                                                                                         |
| Puissance nominale en W       | 2700 W                                                                                                 |
| puissance nominale en VA      | 3000 VA                                                                                                |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)                                                                                         |
| Input Connection Type         | BS1363A Britannique<br>CEI 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P                                           |
| output connection type        | 8 CEI 320 C13<br>3 CEI Jumpers<br>1 CEI 320 C19                                                        |
| Nombre d'unité de rack        | 2U                                                                                                     |
| Longueur de câble             | 2,00 m                                                                                                 |
| Nombre de câbles              | 1                                                                                                      |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                                                                              |
| Équipement fournis            | CD de documentation<br>Matériel de montage en rack<br>Rails de support de montage en rack<br>Câble USB |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Autonomie                    | <a href="#">View Runtime Graph</a>                         |
| Efficacité                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                      |
| Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
| Runtime étendu               | 0                                                          |
| Batteries pré-installées     | 0                                                          |
| Créneau de batterie vide     | 0                                                          |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Temps de recharge de la batterie           | 3 H            |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1              |
| Durée de vie de la batterie                | 3...5 année(s) |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 182 W nominal  |

## Généralités

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0                        |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0                        |
| Sous-catégorie de produits Web                        | Cloud-enabled monitoring |
| Redondance                                            | No                       |

## Physique

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Hauteur                | 8,6 cm        |
| largeur                | 43,2 cm       |
| Profondeur             | 68,3 cm       |
| Poids du produit       | 44,28 kg      |
| Emplacement de montage | Façade        |
| Montage préconisé      | No preference |
| Mode d'installation    | Rack montée   |
| Deux poteaux montables | 0             |
| Compatible USB         | No            |

## Entrée

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable<br>160...286 V     |
| Fréquence du réseau            | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique |

## Sortie

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Distorsion harmonique               | Moins de 5 %                                  |
| Puissance configurable max. (VA)    | 3000 VA                                       |
| Puissance configurable max. (Watts) | 2700 W                                        |
| Temps de transfert                  | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum           |
| Type UPS                            | Line interactive                              |
| Type de forme de l'onde             | Sinusoïde                                     |
| fréquence de sortie                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |

## Conformité

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>VDE |
| Marquage                  | Marquage GS                     |

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2:2018 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Environnement

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Niveau acoustique                      | 55 dBA                            |
| Dissipation thermique                  | 348 Btu/h                         |
| Altitude de fonctionnement             | 0...10000 ft                      |
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C                         |
| Température ambiante de stockage       | -15...45 °C                       |
| Altitude de stockage                   | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Humidité relative                      | 0...95 %                          |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 %                          |

## Communication et gestion

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction                                          |
| Emplacement disponible   | 1                                                                                        |
| Alarme                   | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 320 J |
|--------------------------------|-------|

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 41,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 71,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                   |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| Use Better                                                                                                                     |                                                   |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                   |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Oui                                               |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Non                                               |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                                              | Conforme aux exemptions                           |
| Numéro SCIP                                                                                                                    | 0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99              |
| Règlementation REACH                                                                                                           | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Use Again                                                                                                                      |                                                   |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                   |
| Profil Économie Circulaire                                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |
| Batterie amovible                                                                                                              | User replaceable                                  |
| Reprise                                                                                                                        | No                                                |