Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - multicouleurs - 24VDC

XVUC29W

Cette option circulaire permet d'éviter 0.43 kg de CO_2 par rapport au produit standard

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVU
Type de produit ou équipement	Colonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, multicolor
Couleur de la source lumineuse	Vert Jaune Blanc Bleu Ambre Rouge
Application	Automobile Machine d'emballage Machines outils

Complémentaires

Type de signalisation	Maintenu Rotatif Clignotant Clignotant
Variante de construction	Jusqu'à 4 éléments sonores Montage du client, jusqu'à 5 unités
Matière	Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94 Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance dissipée maximale en W	1,5 W
Consommation électrique	= 70 mA
Fréquence de clignotement	1 Hz clignotant 0,23 Hz lentement flash 7,26 Hz pour MTZ1 flash 2,33 Hz lentement rotatif 3,3 Hz pour MTZ1 rotatif
Type de signalisation	Régulier/clignotant/rotatif
Longueur	50 mm
Poids du produit	0,064 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	CE CSA UL
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-25…50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,800 cm
Largeur de l'emballage 1	9,700 cm
Longueur de l'emballage 1	10,700 cm
Poids de l'emballage 1	104,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	812,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

CO2 évité par unité (en kg)	**0.43**

Use Better

Matières et Substances

Directive UE RoHS	**Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE**
Numéro SCIP	**C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**