Fiche technique du produit

Spécifications



Compact NS - Micrologic 5.0 a plus plug standard ul pour appareil nt debro

64869

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	MasterPacT NT UL 489
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle
Nom du déclencheur	MicroLogic 5.0 A
Technologie du déclencheur	Électronique
Compatibilité de gamme	MasterPacT NT08...12 UL 489
Application de l'appareil	Distribution
Nombre de pôles	4P 3P
Description des pôles protégés	4t 3t 3t + N/2
Fonctions de protection du déclencheur	Protection sélective
Type de protection	for protection contre les courts-circuits de courte durée for protection courant surcharge for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	800 A à 50 °C 1200 A à 50 °C
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Débrochable

Complémentaires

Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu	0,4...1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr	Réglable 9 positions
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]	0,7…16,6 s à 7,2 x Ir 0,7…24 s à 7,2 x Ir 12,5…600 s à 1,5 x Ir
Mémoire thermique	20 mn
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt	Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]	1,5…10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd	Réglable

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd]	0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)	Réglable 9 positions
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui	2...15 x In Off
Protection différentielle	Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Avec
Signalisation locale	3 DELs (rouge) pour défaut électrique 1 DEL (rouge) pour erreur interne
Type d'afficheur	Affichage numérique
Type de mesure	Ampèremètre
Communication des données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme

Environnement

Normes	UL 508
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	130,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	600,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**951cdf6a-bfa5-4dd0-b3fd-3e64c3da0d2f**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**