# Fiche technique du produit

Spécifications



## Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 1 bar

6552048000

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | SPW100 |
| **Type de produit ou équipement** | Capteur de l'émetteur de pression |
| **Modèle de capteur** | SPW102 |
| **Type de mesure** | Pression différentielle |
| **Application de l'appareil** | Pression différentielle pompe et compresseur<br>Surveillance de la pression différentielle du refroidisseur |
| **Type de sortie analogique** | 0...10 V CC |
| **Pression d'éclatement** | 72 psig (5 bar) |
| **Certifications du produit** | CE |
| **Fluide contrôlé** | Eau |
| **Taille de montage** | G 1/8" |
| **Type de raccord** | Femelle |
| **Degré de protection IP** | IP65 |
| **Emplacement** | Local technique |
| **Support de montage** | Tuyau |
| **Profondeur** | 40 mm |
| **Hauteur** | 130 mm |
| **Poids Net** | 430 g |
| **Largeur** | 65 mm |
| **Courant de fonctionnement** | 5 mA |
| **Précision de la mesure de pression** | +/- 1 % FS |
| **Plage de mesure de pression** | 0...15 psi (0...1 bar) |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -15…85 °C |
| **Mode de raccordement** | 3 fils |
| **Certificat d'étalonnage** | Aucun |
| **Type de capteur** | Céramique Al2O3 pression |
| **[Us] tension d'alimentation** | 24 V CA<br>22...26 V CA<br>18...33 V CC |
| **Région cible** | Europe<br>Asie Pacifique |

## Complémentaires

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Mode d'installation** | Tuyau |
| **Type de sortie** | Analogique 3 fils |
| **Matière** | Acier inoxydable : enveloppe<br>Acier inoxydable : raccord |
| **Type d'afficheur** | Sans afficheur |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 13,4 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 8,2 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 7,2 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 657,23 g |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |