Fiche technique du produit

Spécifications



Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 1.6 bar

6552049000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SPW100
Type de produit ou équipement	Capteur de l'émetteur de pression
Modèle de capteur	SPW104
Type de mesure	Pression différentielle
Application de l'appareil	Pression différentielle pompe et compresseur Surveillance de la pression différentielle du refroidisseur
Type de sortie analogique	0...10 V CC
Pression d'éclatement	174 psig (12 bar)
Certifications du produit	CE
Fluide contrôlé	Eau
Taille de montage	G 1/8"
Type de raccord	Femelle
Degré de protection IP	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Tuyau
Profondeur	40 mm
Hauteur	130 mm
Poids Net	430 g
Largeur	65 mm
Courant de fonctionnement	5 mA
Précision de la mesure de pression	+/- 1 % FS
Plage de mesure de pression	0...23 psi (0...1,6 bar)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15…85 °C
Mode de raccordement	3 fils
Certificat d'étalonnage	Aucun
Type de capteur	Céramique Al2O3 pression
[Us] tension d'alimentation	24 V CA 22...26 V CA 18...33 V CC
Région cible	Europe Asie Pacifique

Complémentaires

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Mode d'installation	Tuyau
Type de sortie	Analogique 3 fils
Matière	Acier inoxydable : enveloppe Acier inoxydable : raccord
Type d'afficheur	Sans afficheur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	7,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	657,23 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**