

7213238000

Vanne 2 voies acier à bride PN25 DN25 Kv10 à cage équilibrée

Principales

Gamme de produits de vannes	Venta
Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Globe
Série de produits de vanne	V232
Modèle de vanne	V232/25/10
Compatibilité moyenne	Eau Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Vapeur
Configuration de la vanne	2 voies
Type de connexion de vanne	À bride
Taille de raccordement de vanne	DN25 (ISO 7005-2)
Taille du tuyau	25 mm
Taille du corps	25 mm (1 in)
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	11,56 cv 10 kvs
Classe de pression	PN25
Température du fluide de fonctionnement	-20...150 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	799,79 kPa
Température de vapeur saturée	-20...150 °C
Plage de réglage vanne de régulation	Supérieur à 200:1
Longueur de course	20 mm
Fuite de siège	Port A: moins de 0,02 % de kvs
Action de flux de tige	Tige fermée
Matière de finition	Acier inoxydable
Matière du corps	Fonte nodulaire EN-JS 1025
Matière du siège	Port A: en acier inoxydable AISI 303
Matière de la tige	En acier inoxydable AISI 303
Matière de la prise	En acier inoxydable AISI 303
Matière du joint de tige	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Matière du joint du siège	Port A: métal sur métal
Matière d'emballage	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,785 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------