Fiche technique du produit

Spécifications



Vanne 3 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv2,5

7314125000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits de vanne	Venta
Type de produit ou équipement	Vanne
Type de vanne	Globe
Série de produits de vanne	V341
Modèle de vanne	V341/15/2.5
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau
Configuration de la vanne	3 voies
Type de raccordement de vanne	G Externe
Taille de raccordement de vanne	G 1B
Taille du corps	15 mm (1/2 in)
Taille du tuyau	15 mm
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	2,89 cv 2,5 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	-20…150 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	599,8 kPa
Plage de réglage vanne de régulation	Supérieur à 50:1
Longueur de course	20 mm
Fuite de siège	Port A: moins de 0,02 % de kvs (ports A-AB) Port A: moins de 0,05 % de kvs (ports B-AB)
Action de flux de tige	La tige vers le haut ferme A et ouvre B à AB
Mouvement de la tige	Linéaire
Matière de finition	Acier inoxydable
Matière du corps	Bronze Rg5
Matière du siège	Port A: acier inoxydable AISI 303 Port B: acier inoxydable AISI 303
Matière de la tige	Acier inoxydable AISI 303
Matière de la prise	Acier inoxydable AISI 303
Matière du joint de tige	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Matière du joint du siège	Port A:métal sur métal

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Matière d'emballage	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	5,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,08 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**