# Fiche technique du produit

Spécifications



## Vanne 3 voies bronze filetée PN16 DN15 Kv4

7314129000

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produits de vanne** | Venta |
| **Type de produit ou équipement** | Vanne |
| **Type de vanne** | Globe |
| **Série de produits de vanne** | V341 |
| **Modèle de vanne** | V341/15/4.0 |
| **Compatibilité moyenne** | Glycol 25 %<br>Glycol 30 %<br>Glycol 50 %<br>Eau |
| **Configuration de la vanne** | 3 voies |
| **Type de raccordement de vanne** | G Externe |
| **Taille de raccordement de vanne** | G 1B |
| **Taille du corps** | 15 mm (1/2 in) |
| **Taille du tuyau** | 15 mm |
| **Caractéristique de débit** | Pourcentage égal |
| **Coefficient de débit** | 4,62 cv<br>4 kvs |
| **Classe de pression** | PN16 |
| **Température du fluide de fonctionnement** | -20…150 °C |
| **Fluide sous pression max delta P durée de vie normale** | 599,8 kPa |
| **Plage de réglage vanne de régulation** | Supérieur à 50:1 |
| **Longueur de course** | 20 mm |
| **Fuite de siège** | Port A: moins de 0,02 % de kvs (ports A-AB)<br>Port A: moins de 0,05 % de kvs (ports B-AB) |
| **Action de flux de tige** | La tige vers le haut ferme A et ouvre B à AB |
| **Mouvement de la tige** | Linéaire |
| **Matière de finition** | Acier inoxydable |
| **Matière du corps** | Bronze Rg5 |
| **Matière du siège** | Port A: acier inoxydable AISI 303<br>Port B: acier inoxydable AISI 303 |
| **Matière de la tige** | Acier inoxydable AISI 303 |
| **Matière de la prise** | Acier inoxydable AISI 303 |
| **Matière du joint de tige** | EPDM (monomère d'éthylène propylène diène) |
| **Matière du joint du siège** | Port A:métal sur métal |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Matière d'emballage** | EPDM (monomère d'éthylène propylène diène) |
| **Région cible** | Europe<br>Asie Pacifique<br>Australie |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 10,3 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 18,1 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 5,2 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 1,06 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |