

Fiche produit

Caractéristiques

757354CQ

FUSARC CF INT 12 KV 200 A



Principales

Gamme de produits	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	200 A
Tension d'essai diélectrique	12 kV
Tension assignée de service (Us)	6...12 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	1400 A
Résistance moyenne	2,8 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	172 W
Type d'installation	Intérieure
Matériau	Fibre de verre
Destination du produit	Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	442 mm
Poids du produit	5 kg
Diamètre	86 mm

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5,264 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Poids de l'emballage 2	173,92 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
