

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 82080

PratiKa - prise verrouillable 16 A - 3P+N+T -  
100-130 V CA - IP65 - sur panneau



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Socle de prise interverrouillée
Nom de l'appareil	Prise Unika
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Type de protection	Sans protection
Matière de fiche, prise	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts	Sleeves: nickel plated brass
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	10 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble maxi	25 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,683 kg
Dimension de base	103 x 225 mm
Hauteur	225 mm
Largeur	103 mm
Profondeur	128 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

### Environnement

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 62262
Tenue au feu	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,263 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,010 dm
Largeur de l'emballage 1	0,010 dm
Longueur de l'emballage 1	0,020 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------