

Fiche produit

Caractéristiques

82090

PratiKa - prise verrouillable 32 A - 3P+T - 100-130 V CA - IP65 - sur panneau



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Socle de prise interverrouillée
Nom de l'appareil	Prise Unika
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
[In] courant nominal	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Type de protection	Sans protection
Matière de fiche, prise	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts	Sleeves: nickel plated brass
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	10 mm ²
Diamètre extérieur du câble maxi	25 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,72 kg
Dimension de base	103 x 225 mm
Hauteur	225 mm
Largeur	103 mm
Profondeur	128 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 62262
Tenue au feu	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,845 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,200 dm
Largeur de l'emballage 1	1,050 dm
Longueur de l'emballage 1	2,400 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------