

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 82305

## PratiKa - fiche mobile industrielle - droite - 16 A - 2P - 20-25V CA - IP44



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane
Nom de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	2P
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	20...25 V 40...50 V
Fréquence du réseau	100/200 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	4 h
Matière de fiche, prise	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts	Pins: nickel plated brass
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,145 kg
Hauteur	158 mm
Largeur	57,5 mm
Profondeur	57,5 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Vert

### Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP44 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,470 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,580 dm
Largeur de l'emballage 1	0,580 dm
Longueur de l'emballage 1	1,180 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------