

Fiche produit

Caractéristiques

82420

PratiKa - prise mobile industrielle - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane femelle
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	40...50 V 20...25 V
Fréquence du réseau	100/200 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	4 h
Matière de fiche, prise	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts	Pins: stainless steel Sleeves: nickel plated brass Springs: stainless steel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,2 kg
Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	172 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Vert

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP44 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	190 g
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	17,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	2,02 kg
Hauteur de l'emballage 2	21 cm
Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	28 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	30
Poids de l'emballage 3	6,547 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------