

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 8455100000

## Moteur de zone 24Vac analogique pour VZ22,32,42



### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MZ18
Modèle d'actionneur	MZ18A-24
Destination du produit	Soupapes de zone
Consommation moyenne au maintien en VA	1,4 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Modulant
Région cible	Europe Asie Pacifique

### Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
Fonction interrupteur	2 SPDT
Longueur de course	6,5 mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	183 N
Force lbf	41 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	1,5 m
Raccordement valve	Bague d'accouplement M30 x 1,5
Temps de course	150 s

### Environnement

Degré de protection IP	IP44
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...65 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,7 cm
Poids de l'emballage 1	238,0 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------