

# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V/3pts

8800230030

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamme de produits d'actionneurs            | SpaceLogic                              |
| Type de produit ou équipement              | Actionneur                              |
| Type d'actionneur                          | Électrique                              |
| Série de produits d'actionneurs            | M400                                    |
| Modèle d'actionneur                        | M400                                    |
| Destination du produit                     | vanne à clapet                          |
| Actionneur                                 | Linéaire                                |
| Type de moteur                             | Moteur CC sans balai                    |
| Type de commande                           | Remise à zéro automatique               |
| Fonction interrupteur                      | 2 SPDT (en option)                      |
| Tension d'alimentation nominale            | 24 V CA/CC                              |
| Plage d'entrée analogique                  | 0...10 V CC                             |
| Signal de retour                           | 2...10 V CC                             |
| Puissance nominale du transformateur en VA | 30 VA                                   |
| Puissance consommée en VA                  | 7 VA CA                                 |
| Consommation moyenne au maintien en VA     | 7 VA CA                                 |
| Retour perte de puissance                  | Retour sans ressort                     |
| Signal de commande                         | Proportionnel/modulant<br>Flottant      |
| Longueur de course                         | 9...32 mm                               |
| Etalonnage automatique de la course        | Vrai                                    |
| Classe d'isolation électrique              | Classe II                               |
| Force N                                    | 400 N                                   |
| Force lbf                                  | 89 lbf                                  |
| Indicateur de position                     | Indicateur de course sur support        |
| Raccordement du conduit                    | Presse-étoupe pour câble O/D 6-12 mm    |
| Fils et connexions                         | Bornier                                 |
| Temps de course                            | 60 s                                    |
| Degré de protection IP                     | IP54                                    |
| Matière                                    | Aluminium : enveloppe<br>ABS/PC : capot |
| Cycle de fonctionnement                    | 20 %                                    |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10...50 °C                           |
| Humidité relative                              | 0...90 % HR, sans condensation        |
| Température ambiante pour le stockage          | -10...50 °C                           |
| Région cible                                   | Europe<br>Asie Pacifique<br>Australie |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 14,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 26,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 18,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,896 g   |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 223 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 102 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 4 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0.2 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 114 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 4 kg CO2 eq.   |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 79                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

