

Fiche produit

Caractéristiques

8900108000

Moteur de vanne M22B (2200N-24V-S2-3pts)



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	M22
Modèle d'actionneur	M22
Destination du produit	Vanne à clapet
Puissance consommée en VA	12 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA	12 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant
Cycle de fonctionnement	80 %
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Longueur de course	50 mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	2200 N
Force lbf	495 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	132 s

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-20...70 °C
Humidité relative	0...90 %
Température ambiante de stockage	-20...70 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	22,0 cm
Largeur de l'emballage 1	41,0 cm
Longueur de l'emballage 1	60,5 cm
Poids de l'emballage 1	5,4 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------