Fiche produit Caractéristiques

9001KYSS2

Harmony 9001KY - boîte à boutons vide métallique - 2 perçages horizontaux





Principales	
Gamme de produit	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Coffret vide
Nom de l'appareil	9001K

2 découpes Entrée de câble 1 entrée taraudée pour masque de 3/4"

Complémentaires

Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 30 mm		
Matière	Acier inoxydable		
Poids du produit	1,37 kg		

Nombre de trous

Environnement

Traitement de protection	TH		
Température ambiante de stockage	-4070 °C		
Température ambiante de fonctionnement	-2570 °C		
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 61140		
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X		

Emballage

PCE
1
12,7 cm
12,192 cm
20,32 cm
1,393 kg
S03
6
30,0 cm
30,0 cm
40,0 cm
8,891 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium Déclaration REACh	
Régulation REACh		
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaratio	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Profil environnemental	☑ Profil Environnemental Du Produit	


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

9001KYSS2

Dimensions

Le schéma ci-après illustre une enceinte à 3 trous. Reportez-vous aux caractéristiques du produit pour plus d'informations sur le nombre de trous.



(1) Entrée de câble défonçable : 3/4".

а		G	
mm	ро.	mm	ро.
197	7.75	181	7.12