Fiche technique du produit

Spécifications



Raccord std a visser pour V241-V341 DN32

9112103032

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de connexion terminale	Filetage interne
Taille du raccord de jonction	Rp 1-1/4 in
Taille de l'écrou-raccord	G2B
Matière d'emballage	Spécial : joint PTFE (Klingersil top chem 1,5 mm) pour chauffage urbain
Matière du raccord de jonction	Moulage en fonte malléable, galvanisé
Matière de l'écrou-raccord	Moulage en fonte malléable, galvanisé

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	420 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**