

Fiche produit

Caractéristiques

A9A15323

Acti9 iRO - ronfleur 70dBA - 8..12Vca



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iRO
Fonction produit	Ronfleur
Nom de l'appareil	IRO

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	8...12 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée	3,6 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	64 g
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 4 mm ² Bornes type tunnelsouple 4 mm ² Bornes type tunnellflexible avec embout 4 mm ²
Longueur de dénudage des fils	12 mm pour bas connexion
Couple de serrage	1,3 N.m




Environnement

Pression acoustique	70 dB
Type de son	Ronfleur
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-10...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...60 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,054 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,700 dm
Largeur de l'emballage 1	0,180 dm
Longueur de l'emballage 1	0,850 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------