

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, RTBT relais très basse tension 10mA 10V 5A 250V 1 contact O/F

A9A15416

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 iRTBT
Type de produit ou équipement	Relais
Nom de l'appareil	iRTBT
Application de l'appareil	Relais d'interface de basse tension supplémentaire
Fonction disponible	Commande de circuits BT dès réception d'un signal de commande très basse tension
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Uc] tension circuit de commande	12...24 V CA 12...24 V CC

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	5 A à 250 V CA 0,01 A à 10 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement	4000 V
Signalisation locale	DEL vert pour puissance ON
Puissance au maintien	0,22 W
Puissance d'appel de l'alimentation	0,11 W
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Pas de 9 mm	2
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	100000 cycles
Mode de raccordement	Borne du type à cage

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	6,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	64 g
Type d'emballage 2	BB1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	2,72 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Poids de l'emballage 2	818 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	7,831 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	6
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Numéro SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	62
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.