

Fiche produit

Caractéristiques

A9A19805

Acti9 - MX-iC60 RCBO - Bobine emission tension - avec auxiliaire OF - 110-415VAC

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	MX
Composition de contacts de signalisation	1 "O"
[In] courant nominal	3 A at 400 V, CA 50 Hz 6 A at 230 V, CA 50 Hz 1,5 A at 110 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	110...400 V CA 50 Hz 110 V cc
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un
Type de commande	Par maneton
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iC60 RCBO
Courant à l'appel	0,22 A à 110 V CA/CC 0,84 A à 400 V CA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	80 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	98 mm
Poids du produit	62 g
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - souple Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm ² - flexible avec embout Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	6 mm for bas connection
Couple de serrage	0,6 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP2
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,100 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,200 cm
Poids de l'emballage 1	82,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,500 cm
Longueur de l'emballage 2	27,000 cm
Poids de l'emballage 2	557,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,950 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------