

Fiche produit

Caractéristiques

A9C15907

Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Délesteur de charge
Nom de l'appareil	DSE1
Nombre de canaux	1
Type de contrôle et surveillance	Cascade
Description des pôles	1P

Complémentaires

Réglage	3,5 à 32 A +/- 1 %
Puissance consommée en VA maximale	3,5 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	32 A pour circuit prioritaire Relais par contacteur > 16 A pour circuit non prioritaire < 16 A pour circuit non prioritaire
Signalisation locale	Indication de délestage de charge: 1 LED (rouge) Indication de délestage de charge: buzzer
Type d'afficheur	Écran LCD
Valeur maximale mesurée	9,999 kW
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Mode de raccordement	Bornes à vis 6 mm ²
Degré de protection IP	IP40 IP20
Hauteur	87 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,13 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement




Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	168 g
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Type d'emballage 2	S02

Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	6,438 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------