

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, MDU module d'adaptation tension pour disjoncteur télécommandé Reflex iC60

A9C18195

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Adaptateur de tension
Nom de l'appareil	iMDU

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 RCA Acti9 Reflex iC60
[UI] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Uc] tension circuit de commande	24...48 V CA/CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Pas de 9 mm	1
Hauteur	78 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	74 mm
Poids Net	53 g
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage rigide 1,5 mm ² Borne du type à cage flexible 1,5 mm ² Borne du type à cage flexible avec embout 1,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMDU

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 dans boîtier modulaire (Isolation classe II) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,100 cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	45,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,600 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	26,700 cm
Poids de l'emballage 2	603,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,889 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Règlement de l'OCDE sur les PFAS	Article contient PFAS Chemicals
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.