Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iCMD commutateur rotatif 4 directions 10A 415VCA

A9E15121

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iCM
Type de produit ou équipement	Sélecteur
Nom de l'appareil	iCMD
Application de l'appareil	Commande de circuit électrique
Type et composition des contacts	1 F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
Normes	EN 60947-3 CEI 60947-3 VDE 0660 part 107 UL

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	10 A
Tension de fonctionnement maximale	440 V
Type de commande	Poignée rotative 5 positions
Marquage	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Poids Net	58 g
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Durée de vie électrique	AC-21A: 200000 cycle
Mode de raccordement	Bornes de pontage1,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour dessous connexion
Couple de serrage	1 N.m dessous

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20…55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25…80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,300 cm
Largeur de l'emballage 1	7,600 cm
Longueur de l'emballage 1	8,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	76,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,487 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**