

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9E15123

Acti9, iCMC commutateur rotatif 2 directions à clé 10A 2P 415VCA verrouillage 1p



### Principales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Range of product               | Acti 9   |
| Nom du produit                 | Acti 9 iCM   |
| Fonction produit               | Commutateur  |
| Nom de l'appareil              | ICMC   |
| Fonction de l'appareil         | Commande de circuit électrique                       |
| Description des contacts       | 1 "O" + 1 "F"  |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V AC 50/60 Hz                                    |
| Normes                         | UL<br>EN 60947-3<br>IEC 60947-3<br>VDE 0660 part 107 |

### Complémentaires

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 10 A                                 |
| Maximum operating voltage     | 440 V                                |
| Type de commande              | Poignée rotative 2 positions         |
| Marquage                      | 1 - 2                                |
| Type de verrou                | Serrure à clé                        |
| Mode d'installation           | Encliquetable                        |
| Support de montage            | Rail DIN                             |
| Pas de 9 mm                   | 4                                    |
| Hauteur                       | 60 mm                                |
| Largeur                       | 36 mm                                |
| Profondeur                    | 72 mm                                |
| Poids du produit              | 70 g                                 |
| Couleur                       | Blanc                                |
| Endurance mécanique           | 1000000 cycle                        |
| Endurance électrique          | AC-21A: 200000 cycle                 |
| Type de raccordement          | Bornes à cliquet 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur de dénudage des fils | 9 mm pour dessous connexion          |
| Couple de serrage             | 1 N.m dessous                        |

### Environnement

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Degré de protection IP                 | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...55 °C                   |
| Température ambiante de stockage       | -25...80 °C                   |

### Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 89 g   |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 7,6 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 1      | 8,4 cm   |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 80       |
| Poids de l'emballage 2         | 7,607 kg |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|