# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F

A9E15535

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Acti9 |
| **Nom du produit** | Acti9 iRLI |
| **Type de produit ou équipement** | Relais |
| **Nom de l'appareil** | iRLI |
| **Application de l'appareil** | Relais inverseur |
| **Composition de contacts de signalisation** | 1 F/O + 1 NO |
| **[Uc] tension circuit de commande** | 230...240 V CA 50/60 Hz |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 10 A à 230 V CA (cos Phi = 1) |
| **[Ui] tension assignée d'isolement** | 250 V CA |
| **Puissance au maintien** | 4 VA |
| **Puissance d'appel de l'alimentation** | 4 VA |
| **Mode d'installation** | Fixe |
| **Support de montage** | 35 mm DIN rail symmétrique |
| **Pas de 9 mm** | 2 |
| **Hauteur** | 88 mm |
| **Largeur** | 18 mm |
| **Profondeur** | 70 mm |
| **Poids Net** | 0,112 kg |
| **Couleur** | Blanc |
| **Durée de vie électrique** | AC-21 : 100000 cycle |
| **Mode de raccordement** | Borne du type à cage0,5…6 mm² |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | NF C 45-250<br>CEI 255 |
| **Degré de protection IP** | IP20 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…55 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -40…70 °C |

## Emballage

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 7,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 1,700 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 8,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 112,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 8,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 9,300 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 22,300 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 1,404 kg |
| **Type d'emballage 3** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 144 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 17,050 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Règlement de l'OCDE sur les PFAS | **Article contient PFAS Chemicals** |
| Sans silicone | **Non** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |