# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 - iPB bouton-poussoir lumineux 1 NF gris + voyant rouge 12...48VCA/VCC

A9E18039

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Acti9 |
| **Nom du produit** | Acti9 iPB |
| **Type de produit ou équipement** | Bouton-poussoir |
| **Nom de l'appareil** | iPB |
| **Normes** | CEI 60669-1<br>CEI 60947-5-1 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type et composition des contacts** | 1 NF |
| **[Ie] courant assigné d'emploi** | 20 A |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 250 V CA |
| **Type de commande** | 1 bouton poussoir gris |
| **Signalisation locale** | Voyant DEL rouge, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consumption 0,3 W) |
| **Tension circuit de signalisation** | CA :12...48 V 50/60 Hz<br>CC :12...48 V |
| **Mode d'installation** | Fixe |
| **Support de montage** | 35 mm DIN rail symmétrique |
| **Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres** | Partie supérieure : Clario<br>Partie supérieure : Librio<br>Partie supérieure : ProDis |
| **Pas de 9 mm** | 2 |
| **Hauteur** | 82 mm |
| **Largeur** | 18 mm |
| **Profondeur** | 71,5 mm |
| **Couleur** | Blanc |
| **Durée de vie électrique** | AC-22: 30000 cycle CA 50/60 Hz |
| **Mode de raccordement** | Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² rigide<br>Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² flexible<br>Bornier tunnel échelonné1 câble(s) 0,5 mm² flexible avec embout<br>Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² rigide<br>Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² flexible<br>Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 2,5 mm² flexible avec embout |
| **Longueur de dénudage des fils** | 9 mm |
| **Couple de serrage** | 1 N.m |

## Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Tropicalisation** | 2 |
| **Humidité relative** | 95 % à 55 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -35…70 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -40…80 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 8,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 2,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 8,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 46,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 8,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 10,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 23,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 598,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 108 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 5,952 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| Règlement de l'OCDE sur les PFAS | **Article contient PFAS Chemicals** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit avec composants plastiques sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **23** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |