

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V

A9E18070

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iSSW
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	iSSW
Application de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des pôles	1P
Type et composition des contacts	1 F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Normes	CEI 60669-1 CEI 60947-5-1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 2 positions
Marquage	0 - 1
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-22: 30000 cycle cos Phi = 0.8
Mode de raccordement	Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm² flexible Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm² rigide sans embout
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Degré de pollution	3

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	1,900 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	44,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	23,000 cm
Poids de l'emballage 2	588,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,700 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Numéro SCIP	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.