

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9GSB792

ACTI9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 125A - pour fusible 22x58mm



### Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 SBI
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SBI
Description des pôles	3P + N

### Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Type de fusible	GG AM
Taille du fusible	22 x 58 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Verrouillages optionnels	Non cadenassable
Pas de 9 mm	16
Hauteur	126,5 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	70 mm
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> souple
Couple de serrage	3,5 N.m

### Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,75 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	7,65 cm
Poids de l'emballage 1	930 g

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8,811 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	78,96 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------